

SENSOR DE NIVEL INOXIDABLE VERTICAL

TECHNICAL SHEET WEIZZ

Instrucciones:

- El principio de funcionamiento del mini interruptor de flotador es directo y simple. Coloque un punto o varios puntos del interruptor magnético en un tubo de plástico industrial o metálico no magnético sellado. Fije el flotador con sistema magnético interno a un lugar determinado del interruptor magnético en la tubería y deje que el flotador suba y baje; Utilice el sistema magnético interno en el flotador para activar la apertura y el cierre del interruptor magnético para operar y controlar el nivel del líquido. La apertura normal y el cierre normal son los estados en los que se inserta líquido. El mini interruptor de nivel de flotador es un producto hecho a medida y el estado del interruptor puede cambiar en condiciones normales. El mini interruptor de nivel de flotador se usa ampliamente en control de nivel y alarma de todo tipo de industrias como electrónica, energía eléctrica, química, tratamiento de agua, suministro de agua y drenaje debido a su bajo precio, rendimiento confiable y método de instalación flexible.



Especificaciones:

Capacidad de contacto	CA 220 V/1 A; CC 24 V/0,5 A.
Presión laboral	≤1,5MPa
Gravedad flotante	0,7
Señal de salida	SPSTNO/NC
Temperatura de trabajo	-20~90°C
Grado de protección	IP68
Material flotante	SUS304 /SUS316L
Material de la carcasa	SUS304 /SUS316L
Longitud de cable	500±10mm
Metodo de instalación	instalación vertical
A prueba de explosiones	No
Conexión	M10
Tamaño	45MM, 100MM, 150MM, 200MM

TECHNICAL SHEET WEIZZ

PAGE 1 OF 1

WEIZZ USA

6204 Ohio River Blvd
 State Route 6, Box 286
 Newell WV 29473

(304) 346-2388
 FAX (304) 346-6277
 Info @weizz.us
 www.weizz.us

